



CONSTRUTEX RESINA TEX-HP

ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS

CONSTRUTEX RESINA TEX-HP es una resina acrílica con alto contenido en sólidos, que mejora las características de resistencia y absorción de los productos a los cuales se adiciona.

Presentación: 19 lts, 3.8 lts, 1 lt y 200 lts.



DESCRIPCIÓN

- Para uso en interior y exterior
- Muros y techos
- Cada cubeta de este sellador rinde para 160m² sobre una superficie de TEXTUCO. El rendimiento dependerá de la absorción del sustrato a cubrir.
- Unión concreto nuevo con concreto viejo.

RECOMENDACIONES DE USO

- La superficie debe ser limpia, libre de polvo, grasa u otro gente contaminante.
- Respetar en cada mezcla la proporción de agua indicada para evitar variaciones de resistencia y absorción.
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 40° C.
- No aplicar en clima húmedo, con lluvia o con riesgo de helada.

MODO DE EMPLEO

· Como sellador: Hacer una dilución de 1:3 lts de Resina TEX-HP con agua limpia hasta formar una mezcla. Esta mezcla puede sellar cualquier superficie de TEXTURA o TEXTUCO, para reforzar el acabado, agregándole impermeabilidad y dureza.

Funciona también antes de instalar TEXTURA, para dar mayor tiempo de secado al material y poder avanzar mas con el texturizado. Se pueden sellar muros de block, enjarre, yeso, tablaroca, durok.

· Mezcla: En la mezcla de TEXTURA O TEXTUCO se agrega un lt de Resina TEX-HP, con los litros de agua que se necesita por saco, se mezclan de forma manual o mecanicamente hasta su total homogeneización, esto le anadirá características de impermeabilidad y dureza al producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	1,0 - 1,1 g/mL
Viscosidad	28,000 -38,000 cP
Porcentaje Sólidos	30%
pH	>5,5

ADVERTENCIAS

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, USE ANTEOJOS Y GUANTES DE SEGURIDAD O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL, USE EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTÍCULAS. LA CORRECTA DOSIFICACIÓN Y PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS SON RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: OJOS, LAVE CON ABUNDANTE AGUA. PIEL, RETIRAR PRENDAS Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN. INHALACIÓN, DIRIGIRSE A UN LUGAR CON CIRCULACIÓN DE AIRE. INGESTIÓN, NO INDUZCA AL VÓMITO NI ADMINISTRE NADA VÍA ORAL. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, PIEL, INHALACIÓN O INGESTIÓN. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO.

FABRICADO POR:
 TEXA DE LA LAGUNA
 CALLE 7MA 216 COL. NUEVA LAGUNA NORTE
 TORREÓN COAHUILA, MÉXICO