



MASTERMIX PEGA ESTIRENO

RESISTENCIA Y ADHERENCIA

MASTERMIX PEGA ESTIRENO es un adhesivo adecuado para pegado y recubrimiento de placas y molduras de poliestireno. Compuesto de cemento Portlan gris, áridos silíceos y calcáreos, aditivos orgánicos e inorgánicos

Presentación: 20 kg
 Color: Blanco y Gris
 Rendimiento: De 2 a 4 m² por saco

DESCRIPCIÓN

- Para uso en interior y exterior
- Alta adherencia
- Fácil aplicación
- Sobre sustrato concreto, zarpeado o repellido de arena y cemento, yeso, ladrillo, panel de cemento y tabla roca.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe ser limpia y seca.
- Comprobar la nivelación de la superficie, las variaciones deben ser inferiores a 5mm.

MODO DE EMPLEO

- Se mezcla **MASTERMIX PEGA ESTIRENO** con 5-6 lts. de agua limpia por saco, puede ser manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.
 - Usando una llana dentada se distribuye de manera uniforme por la superficie del poliestireno, para nivelar su espesor.
 - Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el nivel adecuado de los pisos
 - Se procede a pegar la placa de poliestireno al muro dejando en contacto el lado recubierto con el adhesivo y presionando firme de abajo hacia arriba, procurando que no se quede aire atrapado.
 - El tiempo de reposo después del mezclado es de 5 minutos.
 - La mezcla tiene una vida de 20 minutos en la que se puede trabajar.
- (Los tiempos pueden variar según la temperatura ambiente)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad de la masa	1.6 gr/cm
Descuelgue con pieza	40kg/m ² : 0.5 mm

ADVERTENCIAS

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, USE ANTEOJOS Y GUANTES DE SEGURIDAD O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL, USE EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTÍCULAS. LA CORRECTA DOSIFICACIÓN Y PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS SON RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: OJOS, LAVE CON ABUNDANTE AGUA. PIEL, RETIRAR PRENDAS Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN. INHALACIÓN, DIRIGIRSE A UN LUGAR CON CIRCULACIÓN DE AIRE. INGESTIÓN, NO INDUZCA AL VÓMITO NI ADMINISTRE NADA VÍA ORAL. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, PIEL, INHALACIÓN O INGESTIÓN. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO.

FABRICADO POR:
 TEXA DE LA LAGUNA
 CALLE 7MA 216 COL. NUEVA LAGUNA NORTE
 TORREÓN COAHUILA, MÉXICO

