



PETROCRETO PETRO COLOR

COLOR DURADERO

PETROCRETO PETRO COLOR es un endurecedor mineral con color integrado para aplicación sobre concreto fresco, integrándose de manera permanente.

Presentación: 25 kg

Color: Gris Acero, Travertino, Terracota, Rojo Ladrillo, Santa Fé y Verde

Rendimiento: De 9 a 10 m²



DESCRIPCIÓN

- Para uso en interior y exterior
- Compuesto de cemento Portland gris, áridos silíceos y aditivos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Verificar que el concreto a cubrir esté fresco, sin agua de sangrado y previamente coloreado.
- La superficie debe estar totalmente llanada y lisa.

MODO DE EMPLEO

- Espolvorear manualmente **PETROCOLOR** sobre la superficie de concreto fresco y regleado.
- Dejando una capa superficial homogénea del producto, en un espesor máximo de 2x1 mm.
- Posteriormente con una llana metálica se pule la superficie, buscando integrar el producto al concreto.
- Se aplica una segunda capa donde el producto no esté uniforme buscando que la superficie quede lisa.
- Igualmente en las orillas o bordes se procede a pasar el volteador para uniformar las aristas.
- Se deja reposar el concreto hasta que comienza a fraguar.
- Procediendo a aplicar el desmoldante de la misma forma, espolvoreándolo sobre la superficie de una manera uniforme.
- Se comienza a dar el estampado, colocando los moldes sobre el concreto fresco dando la forma del diseño deseado.
- Una vez estampado el piso, se deja fraguar y se protege para evitar que se moje o dañe. Ya seco el concreto, se hacen cortes para formar juntas frías y así evitar que el concreto se rompa o cuartee con el tiempo.

- Después de 24 horas se procede a lavar la superficie con agua y jabón para retirar el sobrante del desmoldante, polvo y tierra que se hubiese podido acumular en la superficie.
- Limpia y seca la superficie se aplica el petrosellador para el acabado final, el cual lo protegerá de grasas, aceites, combustibles y detergentes, conservando su color y textura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad de la masa

1,60 g/cm³

ADVERTENCIAS

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, USE ANTEOJOS Y GUANTES DE SEGURIDAD O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL, USE EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTÍCULAS. LA CORRECTA DOSIFICACIÓN Y PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS SON RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: OJOS, LAVE CON ABUNDANTE AGUA. PIEL, RETIRAR PRENDAS Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN. INHALACIÓN, DIRIGIRSE A UN LUGAR CON CIRCULACIÓN DE AIRE. INGESTIÓN, NO INDUZCA AL VÓMITO NI ADMINISTRE NADA VÍA ORAL. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, PIEL, INHALACIÓN O INGESTIÓN. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO.

FABRICADO POR:
TEXA DE LA LAGUNA
CALLE 7MA 216 COL. NUEVA LAGUNA NORTE
TORREÓN COAHUILA, MÉXICO