



PETROCRETO PETRO SELLADOR

EXCELENTE ACABADO

PETROCRETO PETRO SELLADOR es un sellador líquido de base acrílica de alto contenido en sólidos, ideal para sellar superficies de concreto estampado, barro, cantera o piedra natural.

Presentación: 19 lt

Acabado: Brilloso

Rendimiento: De 80 m²



DESCRIPCIÓN

- Para uso en interior y exterior
- Compuesto de acrilato en polvo y xiloxanos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar totalmente limpia, seca y sin agentes contaminantes como polvo, grasa, etc.

MODO DE EMPLEO

- Espolvorear manualmente petrocólor sobre la superficie de concreto fresco y regleado.
- Dejando una capa superficial homogénea del producto, en un espesor máximo de 2x1 mm.
- Posteriormente con una llana metálica se pule la superficie, buscando integrar el producto al concreto.
- Se aplica una segunda capa donde el producto no esté uniforme buscando que la superficie quede lisa.
- Igualmente en las orillas o bordes se procede a pasar el volteador para uniformar las aristas.
- Se deja reposar el concreto hasta que comienza a fraguar.
- Procediendo a aplicar el desmoldante de la misma forma, espolvoreándolo sobre la superficie de una manera uniforme.
- Se comienza a dar el estampado, colocando los moldes sobre el concreto fresco dando la forma del diseño deseado.
- Una vez estampado el piso, se deja fraguar y se protege para evitar que se moje o dañe. Ya seco el concreto, se hacen cortes para formar juntas frías y así evitar que el concreto se rompa o cuartee con el tiempo.

- Después de 24 horas se procede a lavar la superficie con agua y jabón para retirar el sobrante del desmoldante, polvo y tierra que se hubiese podido acumular en la superficie.

- Limpia y seca la superficie se aplica el **PETROSELLADOR** para el acabado final, el cual lo protegerá de grasas, aceites, combustibles y detergentes, conservando su color y textura.

ADVERTENCIAS

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, USE ANTEOJOS Y GUANTES DE SEGURIDAD O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL, USE EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTÍCULAS. LA CORRECTA DOSIFICACIÓN Y PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS SON RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: OJOS, LAVE CON ABUNDANTE AGUA. PIEL, RETIRAR PRENDAS Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN. INHALACIÓN, DIRIGIRSE A UN LUGAR CON CIRCULACIÓN DE AIRE. INGESTIÓN, NO INDUZCA AL VÓMITO NI ADMINISTRE NADA VÍA ORAL. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, PIEL, INHALACIÓN O INGESTIÓN. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO.

FABRICADO POR:
TEXA DE LA LAGUNA
CALLE 7MA 216 COL. NUEVA LAGUNA NORTE
TORREÓN COAHUILA, MÉXICO