

INTER



TEXA



TEXTUCOLOR PASTA FINA

COMPLETAMENTE LISO

TEXTUCOLOR ULTRA FINO es un mortero de recubrimiento para la decoración de todo tipo de muros y fachadas. Acabado a base de cemento, agregado fino y aditivos especiales.

Presentación: 40 kg

Color: Blanco

Rendimiento: De 8 - 10m² por saco directo a block
De 14 - 18m² por saco sobre empaste

DESCRIPCIÓN

- Para uso en interior y exterior
- Máxima blancura
- Excelente trabajabilidad y maximiza el avance
- Reduce significativamente la merma
- Mayor tiempo de vida de la pasta
- Acabado completamente liso
- Aplicable en Block de concreto, ladrillo, mamposterías de piedra, concreto celular, barblock, tabicón.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe ser plana, estable, resistente y debe estar completamente limpia.
- Humedecer previamente la superficie.
- Aplicar una capa de resina TEX-HP en una dilución 1:3 con agua, sobre concreto liso o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

- Se mezcla **TEXTUCOLOR ULTRA FINO** con 12-14 lts. de agua limpia por saco, puede ser manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.
- Dejar reposar la mezcla 10min, sin agregar más agua
- Para un acabado liso y floteado, se debe aplicar una primera capa para regularizar la absorción y nivelación de la superficie.
- Manejar el mortero con un espesor mínimo de 1 a 3 mm para mantener el rendimiento esperado.
- Esperar el fraguado completo de la primer capa y aplicar una segunda capa de 1 a 2 mm.
- Finalmente se dará el acabado deseado con la ayuda de una llana lisa.
- El espesor máximo es de 1.5cm (a varias capas).
- Los tiempos pueden variar según la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Blanco
Acabado Final	Liso
Tiempo de Almacenaje	12 Meses
Temperatura Aplicación	5°C a 38°C
Tiempo Vida Útil de Pasta	30 Hora
Densidad En Polvo	0.941 kg/m ³
Permeabilidad	Mediana

ADVERTENCIAS

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, USE ANTEOJOS Y GUANTES DE SEGURIDAD O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL, USE EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTÍCULAS. LA CORRECTA DOSIFICACIÓN Y PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS SON RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: OJOS, LAVE CON ABUNDANTE AGUA. PIEL, RETIRAR PRENDAS Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN. INHALACIÓN, DIRIGIRSE A UN LUGAR CON CIRCULACIÓN DE AIRE. INGESTIÓN, NO INDUZCA AL VÓMITO NI ADMINISTRE NADA VÍA ORAL. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, PIEL, INHALACIÓN O INGESTIÓN. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO.

FABRICADO POR:
TEXA DE LA LAGUNA
CALLE 7MA 216 COL. NUEVA LAGUNA NORTE
TORREÓN COAHUILA, MÉXICO