



Para interior y exterior



Reduce el tiempo en obra



Repelente a la humedad.

<b>Código:</b> 20 kg.	<b>Color:</b> Blanco.	<b>Presentación</b> Blanco.
--------------------------	--------------------------	--------------------------------

TEXTUCOLOR TOTAL es un recubrimiento premium de alto desempeño, formulado como un estuco reforzado con tecnología de vanguardia para el revestimiento de todo tipo de muros. Gracias a su matriz cementicia de granulometría controlada y aditivos químicos especializados, ofrece una repelencia superior a la humedad, sellando los poros de la superficie y protegiendo las edificaciones contra filtraciones. Además sustituye el sistema de zarpeo, pintura y sellado al ser parte del muro.

### Usos recomendados

- Solución integral diseñada para el revestimiento de muros de block (concreto o barro) con buena plomeada, permitiendo capas de aplicación desde los 3 hasta los 7 mm.
- Ideal para acabados de alta calidad en obras residenciales, comerciales e industriales, tanto en espacios interiores como fachadas al exterior.
- Funciona con excelente anclaje como recubrimiento final sobre superficies de mortero cemento-arena previamente niveladas.

### Ventajas

- Optimización de tiempos en obra al lograr un acabado afinado en un solo paso, reduciendo costos de mano de obra.
- Sustitución profesional del método tradicional (zarpeo, afine y sellado) mediante un producto predosificado con blancura superior.
- Tecnología con repelencia avanzada que bloquea el paso de la humedad, manteniendo los muros protegidos y sellados permanentemente.

### SUSTRATOS

- Muros de block de concreto.
- Barroblock.
- Muros con repellados previos de morteros cemento - arena.

### Rendimientos

Sustratos					
Espesor (mm)	3	4	5	6	7
m <sup>2</sup> saco 20 kg	3.5	2.62	2.10	1.75	1.50

\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones de sustrato y método de instalación.

### Preparación de la superficie

- La superficie debe ser plana, estable, resistente y debe estar completamente limpia de polvos u otros residuos.
- Humedecer previamente la superficie.
- Aplicar una capa de resina TEX-HP en una dilución 1:5 con agua, sobre concreto liso o superficies con absorción.

### Normas

Producto certificado bajo la NORMA: **NOM-018-ENER-2011**



Densidad Aparente	1612,66 kg/m <sup>3</sup>
Conductividad Térmica	0,19935 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua	0,2373 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad	1,33 % Peso 2,15 % Volumen

### Recomendaciones

- No utilizar TEXTU COLOR TOTAL a temperaturas menores a 5 °C y mayores a 38 °C.
- El tiempo de secado del estuco puede variar dependiendo de las condiciones climáticas, del sustrato y métodos de instalación. (No permitir que se deshidrate para tener una mejor adherencia y evitar desprendimiento en el futuro).
- Rebatir la textura cada cinco minutos, no agregar más agua.
- Almacenar en un lugar fresco y seco en su empaque original.
- No agregue yeso.
- El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones de sustrato y método de instalación.

## Preparación del producto:

- 1.- Remueva el exceso de material o protuberancias utilizando herramienta adecuada.
- 2.- Asegúrese de que la superficie esté libre de desmoldantes, aceites, polvo o cualquier sustancias que puedan interferir en la adherencia.
- 3.- En un recipiente de mezclado, agregue de 4 a 4.5 litros de agua limpia por cada saco de producto.
- 4.- Agregue el contenido del saco poco a poco para facilitar la integración del polvo con el agua.
- 5.- Mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea.
- 6.- Deje reposar la mezcla durante 10 minutos, esto permitirá activar los componentes adhesivos.
- 7.- Aplique TEXTUCOLOR TOTAL sobre la superficie utilizando una llana metálica lisa, trabajando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en forma cruzada.
- 8.- Espere aproximadamente 30 minutos y posteriormente afine la superficie con una llana de esponja húmeda mediante movimientos circulares para lograr el acabado deseado.
- 9.- Moje o selle la superficie donde se aplicará la pasta preparada de TEXTUCOLOR TOTAL, evitando superficies porosas a la aplicación, para reducir la absorción de humedad y mejorar la adherencia.

## Características técnicas

Color del producto	Blanco
Tiempo de almacenaje	12 meses
% de agua en mezcla	21% sobre el peso en saco
Espesores de aplicación	De 2 a 3 mm por capa
Temperatura de aplicación	Entre 4°C - 38°C
Tipo de grano	Medio
Tiempo de floteo	> 10min 25°C y 50% de humedad relativa
Permeabilidad Karsten	0.1 ml a 0.3 en condición estandar
Resistencia a compresión 28 días	40 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a tensión 28 días	5 kg/cm <sup>2</sup>

## Limitaciones de garantía

TEXA no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionados por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas o se dé un uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. Tiempo de almacenaje de 12 meses a partir de su elaboración.

## **ADVERTENCIAS:**

Use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección para evitar el contacto con los ojos y piel. Use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas.

Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos: lave con abundante agua. Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión. No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica del producto.

## **GARANTÍA:**

TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. garantiza que cada uno de sus productos se encuentran libres de defectos de manufactura utilizando materiales de la más alta calidad los cuales se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados.

Esta garantía es válida siempre y cuando sea derivado del uso normal del producto, TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. no se hará responsable por fallas debidas a un mal uso, alteración o preparación incorrecta del producto, así como por daños ocasionados por cualquier tipo de desastre natural.

Todos los productos cuentan con 6 meses de garantía, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado y dentro de su envase original, presentando ticket, factura o comprobante de compra del producto.